

(TECHNISCHE) PRODUKTINFORMATION

AT-B

Standardausführung

- ✓ Trittbrett für eine ideale niedrige Einstiegshöhe
- ✓ Vorderrad mit Trommelbremse
- ✓ Hinterrad mit Handbremse
- ✓ Feststellbremse für sicheres Auf- und Absteigen
- ✓ Pannensicheren Reifen von Schwalbe
- ✓ Nabenschaltungen in unterschiedlichen Ausführungen
Geschlossener Kettenkasten und eingehauster Antrieb
- ✓ Leichtgängigkeit und zuverlässige Fahrstabilität
durch Differential an den Hinterrädern
- ✓ Dreirad-Konstruktion mit niedrigen Schwerpunkt für
eine stabile Straßenlage

Farben

- Seidig Blau (RAL 5015)
- Seidig Rosa (RAL 3014)
- Weitere RAL-farben sind auf Wunsch gegen einen Aufpreis erhältlich (mit Ausnahme von fluoreszierenden Farben).

RAL
5015

RAL
3014

Häufigste Optionen und Zubehör

- Ausgleichspedale
- Fußstützen
- Hüft- und Rückenstütze
- Rückspiegel
- Schiebebügel

Weitere Optionen finden Sie in der AT-B-Preisliste. Sie können ihr Wunsch-AT-B auch über den Konfigurator auf unserer Website zusammenstellen.



Weitere Eigenschaften

Standard

Gewicht in kg	24
Rahmen	korrosionsfreier Stahl
Lackierung	umweltfreundlich, Epoxid-Pulver-Lack
Sattelstütze	Aluminium
Lenkervorbau	ergonomisch verstellbar
Vorderrad	20x 1,75/ 47-406
Hinterräder	16 x 1,75/ 47-305
Reifen	Schwalbe Marathon Plus (pannensicher)

Größen

Teil	
Länge in mm	1360
Breite in mm	625
Rahmengröße in mm	310
Schrittlänge in mm	400*-650
Einstiegshöhe in mm	260
Einstieglänge in mm	340
Kurbellänge in mm	110
Maximale Zuladung in kg	60

*Bei Verwendung von Kurbelverkürzern

Tretunterstützung (optional)

Motor	Bafang Vorderradmotor 65 Nm
Batterie	Bafang 43V, 450Wh (optional 750 Wh). Abschließbar und abnehmbar
Sensor	bewegung (Speed)
Display	monochrom
Totaal gewicht in kg	9